

# TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN ALUMI ART

Áp dụng từ 14.06.2016

I Quy cách sản phẩm		
1	Kích thước phủ bì tối đa	S25m2 = H5.0m x W5.5m
2	Kích thước phủ bì tối thiểu	S7m2 = H2.5m x W2.8m
3	Vị trí lô cuốn	Trong/ngoài
4	Chiều cao hộp kỹ thuật	Min: 450mm, Max: 600mm
5	Chiều cao lắp nút âm tường	1300mm-1400mm
6	Tem cửa	Tem ALUMI
7	In chữ điện tử	Theo quy định
8	Bao gói	Bọc carton tiêu chuẩn
II Thân cửa		
1	Vật liệu thân cửa	Nan nhôm, tiêu chuẩn 6063 T5
2	Độ dày nan	Nan hai lớp độ dày nhôm 1.0mm
3	Bê mặt sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp của hãng Tiger
4	Màu sắc cơ bản	#08.14 (đỏ gạch + nâu tri); #08 (đỏ gạch). Cài PC mẫu K1, K2, K3, K4, K5, K6
5	Thanh đay	TD150 (#14 cho cửa AL#08.14); (#08 cho cửa AL#08)
6	Gioăng giảm chấn	Bằng nhựa PVC
7	Trục cuốn	Trục phi 114x2.6mm
8	Pully	P230
9	Lô cuốn	Lô cuốn bằng thép cán sóng
10	Giá đỡ	Mặt bích/bịt đầu trục
11	Đào chiều không dày	Đào chiều không dày cho hộp điều khiển AD903/AA803.P
III Ray		
1	Ray nhôm tiêu chuẩn U85NS	Nhôm 6063 T5 Sơn tĩnh điện màu #07 (Ghi đậm)
IV Phụ kiện lựa chọn thêm		
1	Còi báo động	C2.P dùng HĐK AA803.P; C5 dùng cho HĐK AD903
2	Lưu điện (UPS)	UPS P1000 (dùng cho bộ tài AK/AH300/500); UPS P2000 (dùng cho bộ tài AK/AH300/500/800)
3	Mạch đèn báo sáng	MD (dùng cho HĐK AA803.P)
4	Sensor chống số lô	Bộ Sensor (dùng cho HĐK AD903/AA803.P)

**\* GHI CHÚ:**

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; Thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình +/-5% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH Công ty Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan.
- Do tiêu chuẩn chiều dài trục và ray, trong một số trường hợp trục và ray sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện Bảo hành của Nhà sản xuất.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUSTDOOR**